


# NUUEVA



 **GREE**


# Ficha técnica



Tabla de parámetros técnicos		
Detalle	Parámetro	
Número de producto	BDFR-460WPC-SS5L	
Certificación	CCG+SASO	
Sistema	ciclo simple/ciclo doble/ciclo triple	Sistema de enfriamiento único
	Frecuencia fija / conversión de frecuencia	Compresor inersor
	Refrigeración directa/refrigeración por aire	sin escarcha
Capacidad neta	Volumen total	420
	Volumen de congelación	104
	Volumen refrigerado (L/cu.ft)	316
	Capacidad frigorífica (Kg/12h)	/
Actuación	Ruido (dB)	≤43
	Frecuencia de voltaje	230V/50~60HZ
Características generales	Corriente nominal (A)	1,3
	Potencia nominal de entrada (W)	120
	Potencia de entrada de la lámpara (W)	4,5
	Potencia de entrada de descongelación (W)	180
	Consumo de energía anual (kW•h/y)	284,70
	Consumo de energía estándar (kW•h/24h)	0,780
	número de puertas	2
	color de la carcasa de la puerta	color acero inoxidable
	Material de la carcasa de la puerta	VCM
	Tipo de manija (incorporada/extraíble)	Agarre
	método de visualización	Pantalla exterior
	Método de control de temperatura (mecánico/electrónico)	Electrónico
	Descongelación (descongelación automática/descongelación manual)	Automático
	el refrigerante	R600a
	Carga de refrigerante (g)	75
	rango de temperatura	2 ~ 8 °C
	Número de estantes	3
Compartiment o Frigorífico	Caja de Frutas y Verduras cantidad	2
	Cubre Cajas Frutas y Verduras cantidad	1
	Número de marcos de botellas	3
	Puede sostener el marco de la botella de la puerta de bebidas de 2L	Sí
	rango de temperatura	≤-18 °C
estrella congelada		
Compartiment o de temperatura variable	Número de estantes del congelador	1
	Material del estante (vidrio, alambre de acero)	Copa
	Número de marcos de botellas	1
	Material del marco de la botella (transparente, no transparente, normal)	transparente
Tamaño	Tamaño del producto (An. x Pr. x Al.) mm	704*701*1785 (sin mango)
	Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) mm	760*738*1837
Peso	Peso (Neto, Bruto) Kgs.	76/85

# Ficha técnica



Tabla de parámetros técnicos		
Detalles		Parámetro
Número de producto		BDFR-540WPC-SS5L
Certificación		CCG+SASO
Sistema	ciclo simple/ciclo doble/ciclo triple	Sistema de enfriamiento único
	Frecuencia fija / conversión de frecuencia	Compresor inverter
	Refrigeración directa/refrigeración por aire	sin escarcha
Capacidad neta	Volumen total	500
	Volumen de congelación	128
	Volumen refrigerado (L/cu.ft)	372
Actuación	Ruido (dB)	41
Características generales	Frecuencia de voltaje	230V~/50~60Hz
	Corriente nominal (A)	1,6
	Potencia nominal de entrada (W)	120
	Potencia de entrada de la lámpara (W)	9,5
	Potencia de entrada de descongelación (W)	190
	Consumo de energía anual (kW·h/y)	248
	Consumo de energía estándar (kW·h/24h)	0,68
	número de puertas	2
	color de la carcasa de la puerta	color inoxidable
	Material de la carcasa de la puerta	VCM
	Tipo de manija (incorporada/extrahle)	Agarre
	método de visualización	Pantalla exterior
	Método de control de temperatura (mecánico/electrónico)	Electrónico
	Descongelación (descongelación automática/descongelación manual)	Automático
	el refrigerante	R600a
Carga de refrigerante (g)	84	
rango de temperatura	8°C~2°C	
Compartiment o Frigorífico	Caja de Frutas y Verduras cantidad	1
	Número de marcos de botellas	2
	Puede sostener el marco de la botella de la puerta de bebidas de 2L	Sí
	Material del marco de la botella (transparente, no transparente, normal)	Transparente
	Rango de temperatura (sala "cuatro estrellas")	≤-18 °C
	estrella congelada	
Compartiment o de temperatura variable	Número de estantes del congelador	2
	Material del estante (vidrio, alambre de acero)	Copa
	Número de marcos de botellas	1
	Material del marco de la botella (transparente, no transparente, normal)	Transparente
Tamaño	Tamaño del producto (An. x Pr. x Al.) mm	835.3*710*1785
	Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) mm	891*759*1844
Peso	Peso (Neto, Bruto) Kgs.	88/100